

MMT/PMT gun range



HYÖDYT

- 34 mallia 250–500 ampeerin sähkövirralle
- Ranteen kuormitusta vähentävä kahvan muotoilu
- Tehokkuutta lisäävät langanjohtimet ja virtasuuttimet
- Saatavilla joko 3 metrin tai 4,5 metrin pituisena
- Kaasu- ja nestejäähdytteiset mallit
- Erinomainen jäähdytyskyky
- Vankka rakenne ja helppo pitää kunnossa
- Euroliitin nopeaan kytkentään
- Pistooleja voidaan käyttää Kemppi A5 sekä Magtrac-kuljettimissa, kun käytössä on kuljettimen ohjauskaapeli (6190716)

TEKNISET TIEDOT

PMT gun range - gas cooled	PMT 25	PMT 27	PMT 32	PMT 35	PMT 42
Tuotekoodi	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Jäähdytystyyppi	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Lisäainelangat	0.6...1.2 mm	0.6...1.2 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm
Pituus / tilauskoodi 3 m	6252513	6252713	6253213	6253513	6254213
Pituus / tilauskoodi 4,5 m	6252514	6252714	6253214	6253514	6254214
Kuormitettavuus, Ar + CO ₂ (35 %)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A

PMT gun range water cooled	PMT 30W	PMT 42W	PMT 52W
Tuotekoodi	6253043	6254203	6255203
Jäähdytystyyppi	Water	Water	Water
Lisäainelangat	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm
Pituus / tilauskoodi 3 m	6253043	6254203	6255203
Pituus / tilauskoodi 4,5 m	6253044	6254204	6255204
Kuormitettavuus, Ar + CO ₂ (100 %)	300 A	400 A	500 A

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Tuotekoodi	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Jäähdytystyyppi	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Lisäainelangat	0.6...1.2 mm	0.6...1.2 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm
Pituus / tilauskoodi 3 m	625213MMT	6252713MMT	6253213MMT	6253513MMT	624213MMT	6254205
Pituus / tilauskoodi 4,5 m	6252514MMT	6252714MMT	6253214MMT	6253514MMT	6254214MMT	6254207

MMT gun range - gas cooled	MMT 25	MMT 27	MMT 32	MMT 35	MMT 42	MMT 42C
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	250 A	270 A	320 A	350 A	420 A	
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)						350A

MMT gun range - water cooled	MMT 30W	MMT 42W	MMT 52W
Tuotekoodi	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Jäähdytystyyppi	Water	Water	Water
Lisäainelangat	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm	0.8...1.6 mm
Pituus / tilauskoodi 3 m	6253043MMT	6254203MMT	6255203MMT
Pituus / tilauskoodi 4,5 m	6253044MMT	6254204MMT	6255204MMT
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)	300 A	400 A	500 A