

# MXF 65 Wire feeder



## YLEISTÄ

Joustavuutta ja tehoa keskiraskaan ja raskaan teollisuuden kaikkiin hitsaussovelluksiin. Laitteessa on alumiinikotelo, ja se soveltuu 300 mm:n lankakeloille.

Vaihtoehdot:

- MXF 63 - tuotekoodi 6152300
- MXF 63 EL - tuotekoodi 6152300EL
- MXF 65 EL - tuotekoodi 6152100EL
- MXF 67 - tuotekoodi 6152200
- MXF 67 EL - tuotekoodi 6152200EL

## TEKNISET TIEDOT

### MXF 65 Wire feeder

Tuotekoodi	6152100
Kuormitettavuus	520 A (60%)
Langansyöttömekanismi	4 - roll
Langansyöttönopeuden säätöalue	0 – 25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0.6 – 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	0.8 – 2.0 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0.6 – 1.6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1.0 – 2.4 mm
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	620 × 210 × 445 mm
Kotelointiluokka	IP23S

**MXF 65 Wire feeder**

Standardit	IEC 60974-5
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Paino (tyhjänä)	11.1 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm