

R500 Wire Feeder



YLEISTÄ

R500 Wire Feeder on kestävä ja tehokas kaksimoottorinen ja nelipyöräinen langansyöttöjärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen AX MIG Welderin kanssa. Langansyöttölaitteen kiinnittäminen robottiin edellyttää erillistä kiinnikettä. Sisältää seuraavat sisäänrakennetut ominaisuudet: kaasutestipainike, langansyötön ja langan sisäänvedon painikkeet sekä taustavalo syöttöpyörien takana.

Voit valita robottikohtaisen kiinnikkeen (alakiinnike) [Kemppi Configurator -palvelussa](#)

TEKNISET TIEDOT

R500 Wire Feeder

Tuotekoodi	RX20150025L
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, kaksimoottorinen
Langansyöttönopeuden säätöalue	0,5–25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0,8–1,6 mm 1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0,8–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1,0–2,4 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0,8–1,2 mm
Käyttäjännite (suojajännite)	48 V DC
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	374 × 234 × 183 mm
Paino (ilman varusteita)	6.15 kg
Kotelointiluokka	IP215

R500 Wire Feeder

EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C