

R500+ Wire Feeder



YLEISTÄ

R500 Wire Feeder on kestävä ja tehokas kaksimoottorinen ja nelipyöräinen langansyöttöjärjestelmä, joka toimii saumattomasti yhteen AX MIG Welderin kanssa. Langansyöttölaitteen kiinnittäminen robottiin edellyttää erillistä kiinnikettä. Sisältää seuraavat sisäänrakennetut ominaisuudet: kaasutestipainike, langansyötön ja langan sisäänvedon painikkeet, kaasunvirtaustunnistin, paineilman puhallusventtiili pistoolin puhdistukseen sekä taustavalo syöttöpyörien takana.

Voit valita robottikohtaisen kiinnikkeen (alakiinnike) [Kemppi Configurator -palvelussa](#)

TEKNISET TIEDOT

R500+ Wire Feeder

Tuotekoodi	RX21150025L
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, kaksimoottorinen
Langansyöttönopeuden säätöalue	0,5–25 m/min
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Fe-umpilanka)	0,8–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Fe-täytelanka)	1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Ss)	0,8–1,6 mm
Lisäainelangan koot (Al)	1,0–1,6 mm
Lisäainelangan koot (CuSi)	0,8–1,2 mm
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttäjännite (suojajännite)	48 V DC
Ulkomitat P x L x K	374 × 234 × 183 mm
Paino (ilman varusteita)	6.75 kg
Koteloitusluokka	IP23

R500+ Wire Feeder

Standardit	IEC 60974-5, -10
EMC-luokka	A
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-40...+60 °C