

SuperSnake GT02S/GT02SW - välisyöttölaite



HYÖDYT

- Sopii lisäainemateriaaleille Fe, Ss, Al, FMC ja MCW.
- Jännitteen ja langansyötön säätö
- Suuri ja selkeä mittarinäyttö
- Brights™-LED-kotelovalaistus
- Saatavilla 10, 15, 20 ja 25 metrin mallit ilma- ja nestejäähdytteisinä
- Kirkkaan oranssi kaapelin ulkokuori näkyy, kestää ja takaa turvallisuuden
- Voidaan käyttää pistoolikaukosäädintä

TEKNISET TIEDOT

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Tuotekoodi	6153100	6154100		
Tilauskoodi 10 m	6153100	6154100		
Tilauskoodi 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Tilauskoodi 20 m	6153200	6154200		61542001
Tilauskoodi 25 m	6153250	6154250		
MXF-synkronointisarja	W004030	W004030		
SuperSnake-suojakehikko	6185276	6185276		

SuperSnake

Kuormitettavuus 60 % ED	380 A
Langansyöttömekanismi	2-roll
Langansyöttönopeus	0...25 m/min
Langansyöttölaitteen runko, P x L x K	102 x 371 x 138
Lankasuositus, 25 m Fe-/Ss-umpilanka	1.0...1.6 mm
Lankasuositus, 25 m alumiiniseokset	1.2...1.6 mm
Lankasuositus, 25 m FCW/MCW	1.2...1.6 mm
Kaapelin paksuus	50 mm ²
Liitäntäjännite	50 VDC
Suojausluokka	IP23S