

WFX 200 P Ss Wire feeder



TEKNISET TIEDOT

WFX 200 P Ss Wire feeder

| | |
|----------------------------------|---|
| Tuotekoodi | 6103522 |
| Kuormitettavuus 60 % ED | 520 A |
| Kuormitettavuus 100 % ED | 440 A |
| Langansyöttömekanismi | 4-roll |
| Hitsauspistoolin liitin | Euro |
| Lisäainelangan koot (Ss) | 0.6 - 1.6 mm |
| Lisäainelangan koot (Al) | 0.9 - 2.4 mm |
| Lisäainelangan koot (Fe) | 0.6 - 1.6 mm |
| Lisäainelangan koot (täytelanka) | 0.8 - 2.0 mm |
| Langansyöttönopeus | 1 - 25 m/min |
| Ohjelmisto | WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Stainless pack Ss (17pcs) |
| Käyttölämpötila | -20 ... +40 °C |
| Kotelointiluokka | IP23S |
| Lankakelan paino (enintään) | 5 kg |
| Paino (tyhjänä) | 9.4 kg |
| Lankakelan halkaisija (enintään) | 200 mm |
| Ulkomitat | 510 × 200 × 310 mm |