

# WFX 300 P-T Wire feeder



## YLEISTÄ

Valitse ohjelmisto tarpeidesi mukaisesti. Tässä laitteessa on vankka kaksimootorinen GT04-syöttömekanismi. Tämä langansyöttölaite tekee FastMig X:stä putkihitsauksen erikoislaitteen.

Vaihtoehdot:

- WFX 200 T - tuotekoodi 6103524

## TEKNISET TIEDOT

### WFX 300 P-T Wire feeder

Tuotekoodi	6103535
Kuormitettavuus 60 % ED	520 A
Kuormitettavuus 100 % ED	440 A
Langansyöttömekanismi	GT04
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangan koot (Ss)	0.6 - 2.0 mm
Lisäainelangan koot (Al)	0.8 - 2.4 mm
Lisäainelangan koot (Fe)	0.6 - 2.0 mm
Lisäainelangan koot (täytelanka)	0.8 - 2.4 mm
Langansyöttönopeus	0.5 - 25 m/min
Ohjelmisto	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25pcs) Pipe Stainless pack Ss (17pcs)
Käyttölämpötila	-20 ... +40 °C
Ulkomitat P x L x K	590 × 240 × 445 mm

**WFX 300 P-T Wire feeder**

Kotelointiluokka	IP23S
Standardit	IEC 60974-5
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Paino (tyhjänä)	13.1 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm