

WS gun range



HYÖDYT

- Hyvä etäisyys - ei moottoria – pienemmät kustannukset
- Mallivalikoima – 300A–420A
- Ei erityistä laitteiden muokkausta
- Helppo kytkeä – vakioeuroliitin
- Sopii erityisen hyvin alumiinille ja ruostumattomalle teräkselle
- Käyttää Kempin patentoitua DL Chili -langanjohdintekniikkaa

TEKNISET TIEDOT

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Tuotekoodi	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Jäähdytystyyppi	Gas	Water	Water
Lisäainelangat, Ss	1.0 mm	1.0...1.2 mm	1.0...1.2 mm
Lisäainelangat, Al	1.2 mm	1.2 (1.6 mm)	1.2 (1.6 mm)
Pituus / tilauskoodi 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Pituus / tilauskoodi 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Pituus / tilauskoodi 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Pituus / tilauskoodi 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Pituus / tilauskoodi 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Pituus / tilauskoodi 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Kuormitettavuus, Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A