

X3 Wire Feeder HD300



YLEISTÄ

Digitaalisella LCD-näytöllä varustettu, sivulta täytettävä langansyöttölaite kaikkiin X3 FastMig -virtalähteisiin. 4-pyöräinen langansyöttömekanismi, turvallinen nostorakenne ja integroitu osien säilytystila sivuoovessa. Kestävässä langansyöttölaiteessa on kaksiseinäinen rakenne, joka on suunniteltu vaimentamaan teollisen käytön iskuja raskaissa hitsaus- ja valmistustehtävissä. X3 Wire Feeder HD300:n toimitukseen sisältyy muovinen kääntyvä alusta.

TEKNISET TIEDOT

X3 Wire Feeder HD300

| | |
|----------------------------------|--|
| Tuotekoodi | X3HD300 |
| Langansyöttömekanismi | 4-pyöräinen, yksimoottorinen |
| Langansyöttönopeus | 0.5 ... 25 m/min |
| Hitsauspistoolin liitin | Euro |
| Lankakelan paino (enintään) | 20 kg |
| Lankakelan halkaisija (enintään) | 300 mm |
| Lisäainelangat | Fe 0,8 ... 2,0 mm, Ss 0,8 ... 2,0 mm MC/FC 0,8 ... 2,4 mm, Al 0,8 ... 2.4 mm |
| Syöttöpyörien halkaisija | 32 mm |
| Suojakaasun paine (maks.) | 0,5 MPa |
| Hitsausvirta, 100 % | 380 A |
| Ulkomitat P x L x K | 670 x 240 x 465 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 14,4 kg |
| Kotelointiluokka | IP23 |
| Standardit | IEC 60974-5, 10 |
| EMC-luokka | A |
| Käyttölämpötila | -20...+40 °C |

X3 Wire Feeder HD300

| | |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -40...+60 °C |
| Hitsausvirta, 60 % | 450 A |