

# X5 Power Source 400 Pulse+



## YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 400 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien sekä WiseFusion-, WisePenetration+-, WiseRoot+-, WiseThin+- ja WiseSteel-hitsausprosessien kanssa.

## TEKNISET TIEDOT

### X5 Power Source 400 Pulse+

Tuotekoodi	X5100400000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A
Kuormitettavuus 100 % ED	350 A
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 400 A / 50V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 400 A / 50V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 × 263 × 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Koteloitiluokka	IP23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C