

X5 Power Source 500 Pulse WP



YLEISTÄ

Moniprosessivirtalähde, joka tuottaa 500 A 60 %:n käyttösuhteella. Saatavana vaihtoehtoisilla Manual-, Synergic-, Pulse- ja kaksoispulssihitsausjärjestelmillä. Sisältää WiseSteel-hitsausprosessin ja X5 Work Pack Pulsen, jossa on 53 hitsausohjelmaa. Yhteensopiva kaikkien MAX-hitsausprosessien ja WisePenetration-hitsausprosessin kanssa.

TEKNISET TIEDOT

X5 Power Source 500 Pulse WP

Tuotekoodi	X5130500010
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380...460 V \pm 10 %
Kuormitettavuus 60 % ED	500 A
Kuormitettavuus 100 % ED	400 A
Hitsausvirta ja jännitealue, MIG	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, TIG	15 A/1 V... 500 A / 50 V
Hitsausvirta ja jännitealue, puikko (MMA)	15 A/10 V... 500 A / 50 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	750 x 263 x 456 mm
Paino (ilman varusteita)	39,5 kg
Koteloilu-luokka	P23S
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C