

X5 Wire Feeder 200 Manual



HYÖDYT

- Sivusta täytettävä muotoilu takaa helpon lisäainekelojen vaihdon
- Selkeä, kahdella säätönupilla ja digitaalisella parametrinäytöllä varustettu paneeli
- Soveltuu MIG/MAG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen
- Integroidulla valolla varustettu nelipyöräinen langansyöttömekanismi varmistaa tasaisen ja luotettavan langansyötön
- Kompaktin kokoista ja kevyttä langansyöttölaitetta on vaivatonta siirtää paikasta toiseen
- Iskunkestävä, rotaatiovalettu kotelo sopii vaativiin hitsausolosuhteisiin
- USB-portti käteviin järjestelmäpäivityksiin

Huomioithan, että suojakehikko, nelipyöräinen kärry ja kelatilanlämmitin ovat hankittavissa lisävarusteina.

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder 200 Manual

Tuotekoodi	X5220200000
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, yksimoottorinen
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Langansyöttönopeus	0,5 ... 25 m/min
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	565 x 218 x 339 mm
Paino (ilman varusteita)	9,7 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	5,0 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	200 mm
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 Mpa
Hitsausvirta, 60 %	500 A
Hitsausvirta, 100 %	430 A