

X5 Wire Feeder 300 Auto+



HYÖDYT

- Päältä täytettävä muotoilu takaa ergonomian kelanvaihdoissa
- Helppokäyttöinen, graafinen 5,7" näyttöpaneeli synergiseen hitsaukseen
- Soveltuu MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen
- Automaattinen parametrien säätö säästää aikaa hitsauksen valmistelussa
- Integroidulla valolla varustettu nelipyöräinen langansyöttömekanismi ja kineettinen kelajarru varmistavat tasaisen ja luotettavan langansyötön
- USB-portti ja Bluetooth-yhteys käteviin järjestelmäpäivityksiin
- Rotametri suojakaasuvirtauksen säätöön sisältyy vakiona toimitukseen
- Mahdollistaa Wise-erikoisprosessien käytön

Tämä malli soveltuu käytettäväksi **SuperSnake GT02S/GT02SW** -välisyöttölaitteiden kanssa kun hitsaus vaatii lisäulottuvuutta tai tukeaa langansyöttöön pitkillä kaapeleilla. Huomioithan, että yhteensopivuus rajoittuu ainoastaan moottorin toiminnan synkronointiin.

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Tuotekoodi	X5200300000
Langansyöttömekanismi	nelipyöräinen, yksimoottorinen
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Langansyöttönopeus	0,5 ... 25 m/min
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	650 x 230 x 410 mm
Paino (ilman varusteita)	10,9 kg
Kotelointiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 60 %	500 A

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Hitsausvirta, 100 %

430 A