

X5 Wire Feeder HD300 AP



YLEISTÄ

Sivulta täytettävä, graafisella 5,7 tuuman" TFT-näyttöpaneelilla varustettu langansyöttölaite. Synergiseen MIG/MAG-hitsaukseen, TIG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen. Automaattinen parametrien säätö. Nelipyöräinen langansyöttömekanismi, jossa on integroitu valaistus ja kineettinen kelajarru. Iskunkestävä kotelo. USB-portti. Kotelovalaistus ja LED-työvalot takaavat erinomaisen käyttökokemuksen. Mahdollistaa Wise-erikoisprosessien ja SuperSnake GTX -välisyöttölaitteen käytön (vain moottorin teho ja synkronointi).

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder HD300 AP

Tuotekoodi	X5270300000
Langansyöttömekanismi	4-pyöräinen, yksimoottorinen
Hitsauspistoolin liitin	Euro
Lisäainelangat	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Langansyöttönopeus	0.5 ... 25 m/min
Syöttöpyörien halkaisija	32 mm
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	670 x 240 x 465 mm
Paino (ilman varusteita)	14,4 kg
Koteloitiluokka	IP23S
Lankakelan paino (enintään)	20 kg
Lankakelan halkaisija (enintään)	300 mm
EMC-luokka	A
Varastointilämpötila	-40...+60 °C
Suojakaasun paine (maks.)	0,5 MPa
Hitsausvirta, 60 %	500 A

X5 Wire Feeder HD300 AP

Hitsausvirta, 100 %

430 A