

X5 Wire Feeder HD300 APC



YLEISTÄ

Sivulta täytettävä, graafisella 5,7 tuuman" TFT-näyttöpaneelilla varustettu langansyöttölaite. Synergiseen MIG/MAG-hitsaukseen, TIG- ja puikkohitsaukseen sekä talttaukseen. Automaattinen parametrien säätö. Nelipyöräinen langansyöttömekanismi, jossa on integroitu valaistus ja kineettinen kelajarru. Iskunkestävä kotelo. USB-portti. Kotelovalaistus ja LED-työvalot takaavat erinomaisen käyttökokemuksen. Sisäänrakennettu WLAN-yhteys, joka tukee digitaalista hitsausohjetta ja WeldEye ArcVision -moduulia. Mahdollistaa Wise-erikoisprosessien ja SuperSnake GTX -välisyöttölaiteen käytön (vain moottorin teho ja synkronointi).

TEKNISET TIEDOT

X5 Wire Feeder HD300 APC

| | |
|----------------------------------|--|
| Tuotekoodi | X5280300000 |
| Langansyöttömekanismi | 4-pyöräinen, yksimoottorinen |
| Hitsauspistoolin liitin | Euro |
| Lisäainelangat | Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm |
| Langansyöttönopeus | 0.5 ... 25 m/min |
| Syöttöpyörien halkaisija | 32 mm |
| Käyttölämpötila | -20...+40 °C |
| Ulkomitat P x L x K | 670 x 240 x 465 mm |
| Paino (ilman varusteita) | 14,4 kg |
| Koteloitiluokka | IP23S |
| Lankakelan paino (enintään) | 20 kg |
| Lankakelan halkaisija (enintään) | 300 mm |
| EMC-luokka | A |
| Varastointilämpötila | -40...+60 °C |
| Suojakaasun paine (maks.) | 0,5 MPa |
| Hitsausvirta, 60 % | 500 A |

X5 Wire Feeder HD300 APC

Hitsausvirta, 100 %

430 A