

X8 Power Source 400



TEKNISET TIEDOT

X8 Power Source 400

Tuotekoodi	X8100400001 - X8 Power Source 400, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion) X8100401000 - X8 Power Source 400, cooler X8100401001 - X8 Power Source 400, cooler, CUSTOM (Work Pack + WiseFusion)
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ±10 %
Sulake	32 A
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet poissa päältä)	44 - 53 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	107 - 111 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (jäähdytin kanssa, ilman langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	132 - 137 W
Kuormitettavuus 60 % ED	400 A
Kuormitettavuus 100 % ED	320 A
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (380 V)	20A/14V - 400A/50V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (380 V)	15A/20V - 400A/58V
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	25 kVA
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	50 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	921 x 348 x 795 mm
Paino (ilman varusteita)	95 kg