

X8 Power Source 600 MV



TEKNISET TIEDOT

X8 Power Source 600 MV

Tuotekoodi	X8100601100 (sisältää X8 Control Padin ja X8 Coolerin) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	220 - 230 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sulake	35 A
Sulake, 380–460 V	63 A
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet poissa päältä)	44 - 53 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	99 - 111 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (jäähdyttimen kanssa, ilman langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	121 - 137 W
Kuormitettavuus 10 % ED	440 A
Kuormitettavuus 40 % ED	600 A
Kuormitettavuus 60 % ED	530 A
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (220 V)	10A/10V - 600A/47V
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (380 V)	10A/10V - 600A/57V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (220 V)	10A/10V - 600A/47V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (380 V)	10A/10V - 600A/58.5V
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	40 kVA
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	50 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Ulkomitat P x L x K	921 x 348 x 795 mm
Paino (ilman varusteita)	95 kg