

X8 Power Source 600



TEKNISET TIEDOT

X8 Power Source 600

Tuotekoodi	X8100601000 (sisältää Control Padin and X8 Coolerin) Power upgrade 600 for X8 Power Source - X8560000
Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz	380 - 460 V ± 10 % 380 - 460 V ± 10 %
Sulake	35 A
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet poissa päältä)	44 - 53 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (ilman jäähdytintä ja langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	107 - 111 W
Tyhjäkäyntiteho (puikko) (jäähdyttimen kanssa, ilman langansyöttölaitetta, puhaltimet päällä)	132 - 137 W
Kuormitettavuus 40 % ED	600 A
Kuormitettavuus 60 % ED	530 A
Kuormitettavuus 100 % ED	440 A
Hitsausvirta ja -jännitealue, MIG (380 V)	10A/10V - 600A/57V
Hitsausvirta ja -jännitealue, puikko (380 V)	10A/10V - 600A/58,5V
Suosittelava generaattorin teho (väh.)	40 kVA
Tyhjäkäyntijännite (puikko)	50 V
Ulkomitat P x L x K	921 x 348 x 795 mm
Paino (ilman varusteita)	95 kg
Käyttölämpötila	-20...+40 °C