

# X8 SuperSnake - välisyöttölaite



## HYÖDYT

- Soveltuu Fe/Ss/Al/FCW/MCW -lisäainemateriaaleille
- Saatavilla 10/15/20/25 metrin vesijähdytteisinä malleina
- Hitsausparametrien säätö Control Padilla tai X8 Gun Remote Control -kaukosäätimellä
- Tukee kaikkia Kemppi Wise -erikoisprosesseja
- Vahva turvakaari sisältyy vakiona
- Täydellinen valinta raskaalle ja keskiraskaalle metalliteollisuudelle sekä asennustöihin

## TEKNISET TIEDOT

### X8 SuperSnake - välisyöttölaite

Tuotekoodi	Katso tekniset tiedot
Kuormitettavuus 60 % ED	310 A
Langansyöttömekanismi	GT02X, 2-pyöräinen
Langansyöttönopeus	0-25 m/min
Langansyöttölaitteen runko, P x L x K	777 x 142 x142 mm
Lankasuositukset, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Kaapelin paksuus	50 mm <sup>2</sup>
Liitäntäjännite	50 V DC
Suojausluokka	IP 23S
Tilaukoodi 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Tilaukoodi 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Tilaukoodi 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Tilaukoodi 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Kulutusosat	Langansyöttömekanismin tarvikepaketti on tilattava erikseen lisäainemateriaalin mukaisesti.