

# Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



## YLEISTÄ

Kokonaisvaltainen raitisilmajärjestelmä, joka suojaa kasvot, silmät ja hengityselimet sekä tarjoaa samalla maksimaalista mukavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Tässä versiossa on TH3-tason hengityksensuojauksen tarjoava akkukäyttöinen suodatinyksikkö, luokkansa paras automaattisesti tummuva hitsauslasi sekä sisäänrakennetut automaattiset LED-työvalot, jotka parantavat näkyvyyttä tarkastuksen aikana.

## TEKNISET TIEDOT

### Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Tuotekoodi	P0736 (sisältää LI-ION-akun (HD) 6,4 Ah)
Paino	710 g
Käyttölämpötila	-5...+55 °C < 80 % Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Kyllä
AS/NZS 1337.1	Kyllä
Hitsauslasi	SA 60Z
Katselualueen koko	110 x 60 mm
Hitsauslasin koko	120 x 90 mm
Suoja-asteikko	5, 8-12
ADF-hitsauslasin kirkas tila	2.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus	1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika	0,1 ms
Hionto toiminto (kyllä/ei)	Kyllä
Puhallinyksikkö	PFU 210e
VISION+ väri	Kyllä

**Zeta Fresh Air W201x PFU 210e**

LED-työvalojen virtalähde

PFU 210e