

GAMMA GTH3 XFA/SFA

PROTECTION PERSONNELLE DE HAUT NIVEAU POUR LES
SOUDEURS ET CONSTRUCTEURS PROFESSIONNELS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamma GTH3 SFA

Code du produit	P0716
Poids	1002 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtre de soudage	SA 60
Dimensions	102 x 60 mm
Dimensions du filtre	Sur mesure
Indice d'obscurcissement	5, 8, 9-13
État de transparence de l'ADF	4
Classification ADF - CE	1/1/1/2
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Non
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e

Gamma GTH3 XFA

Code du produit	P0721
Poids	1100 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
Filtre de soudage	XA 74
Dimensions	102 x 74 mm
Dimensions du filtre	Sur mesure
Indice d'obscurcissement	5, 8, 9-15
État de transparence de l'ADF	4
Classification ADF - CE	1/1/1/2
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Non
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e



Gamma GTH3 SFA Airline

Code du produit	9873150
Poids	1002 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C <80% Rh
EN 175	B
Filtre de soudage	SA 60
Dimensions	102 x 60 mm
Dimensions du filtre	Sur mesure
Indice d'obscurcissement	5, 8, 9-13
État de transparence de l'ADF	4
Classification ADF - CE	1/1/1/2
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
LiFE+ Color (oui/non)	Oui
Fonction de meulage (oui/non)	Non
Unité d'apport d'air externe	RSA 230

ACCESSOIRES

PFU 210e

Code du produit	SP011996
Poids	2510 g
Température de fonctionnement	-5...+55 °C
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	210 l/min
Type de batterie	Li-ion
Temps de charge de la batterie (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Durée de vie de la batterie (cycles de charge)	500

RSA 230

Code du produit	SP011617
Poids	1600 g
Longueur du tuyau d'apport d'air	10 - 30 m
Pression d'air d'alimentation requise	550 - 600 kPa
Débit d'air minimum	160 l/min
Débit d'air maximum	400 l/min

SA 60

Code du produit	SP012422
-----------------	----------



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Code du produit	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-----------------	--

Extended head protector

Code du produit	SP020921
-----------------	----------

Universal leather neck protector

Code du produit	SP015579
-----------------	----------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

