

MinarcMig Auto

UNE GRANDE PUISSANCE À PARTIR D'UNE PETITE MACHINE
MIG/MAG





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MinarcMig 190 Auto

Code du produit	61008190
Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz	230 V ± 15 %
Plage de courants de soudage	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Courant de sortie à facteur de charge 35 %	190 A
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	140 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	100 A
Tension à vide	70...75 V
Dévidoir	2 galets, moteur simple
Poids de la bobine de fil, max.	5 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	200 mm
Fusible secteur	16 A
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Dimensions externes L x P x H	450 x 227 x 368 mm
Poids (sans accessoires)	14,2 kg
Indice de protection	IP23
Normes	CEI 60974-1, -5, -10, CEI 61000-3-12
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...40 °C
Températures de stockage	-40...60 °C



MinarcMig 220 Auto

Code du produit	61008220
Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz	230 V ± 15 %
Plage de courants de soudage	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Courant de sortie à facteur de charge 20 %	220 A 220 A
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	160 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	120 A
Tension à vide	70...75 V
Dévidoir	2 galets, moteur simple
Poids de la bobine de fil, max.	5 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	200 mm
Fusible secteur	16 A
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Dimensions externes L x P x H	450 x 227 x 368 mm
Poids (sans accessoires)	14,2 kg
Indice de protection	IP23
Normes	CEI 60974-1, -5, -10, CEI 61000-3-12
Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...40 °C
Températures de stockage	-40...60 °C

ACCESSOIRES

GC 223G

Code du produit	GC223GMM3 (3m) GC223GMIM3 (3m)
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	220 A
Col de cygne interchangeable	Non
Col de cygne rotatif	Oui
Type de refroidissement	Gaz
Procédé de soudage	MIG/MAG
Tube de contact	M6
Diamètres du fil (mm)	0.6-1.0
Type de connexion	MinarcMig
Poignée de torcheergonomique	Oui

MST 400

Code du produit	6185294
-----------------	---------

Earth return cable 25 mm², 3 m

Code du produit	6184004
-----------------	---------



Shoulder strap

Code du produit	9592163
-----------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Code du produit	W001077
-----------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig

Code du produit	Kit adaptateur Euro - W008366, Gaine de 0,6 à 0,8 mm pour adaptateur Euro - SP008578, Gaine rouge de 0,9 à 1,0 mm pour adaptateur Euro - SP008856
-----------------	---

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure de leader en matière de conception au sein de l'industrie du soudage à l'arc. Par l'optimisation continue de l'arc de soudage et par nos efforts en faveur d'un monde plus respectueux de l'environnement et plus juste, nous nous engageons à améliorer la qualité et la productivité du soudage. Kemppi propose des produits durables, des solutions numériques et des services pour les professionnels, des sociétés de soudage industriel aux entrepreneurs individuels. La facilité d'utilisation et la fiabilité de nos produits constituent nos principes directeurs. Afin de rendre disponible notre expertise à un niveau local, nous travaillons avec un réseau de partenaires hautement qualifiés couvrant plus de 70 pays. Basé à Lahti, en Finlande, Kemppi emploie près de 800 professionnels dans 16 pays et réalise un chiffre d'affaires de 195 millions d'euros en 2022.

