

MXF 65 EL Wire feeder



PRÉSENTATION

Une flexibilité et une performance inégalées pour toutes les applications de soudage de l'industrie moyenne et lourde. Cette unité est compatible avec la bobine 300 mm et est enveloppée dans un boîtier en aluminium.

Alternative :

- MXF 63 - référence de commande 6152300
- MXF 63 EL - référence de commande 6152300EL
- MXF 65 - référence de commande 6152100
- MXF 67 - référence de commande 6152200
- MXF 67 EL - référence de commande 6152200EL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MXF 65 EL Wire feeder

Code du produit	6152100EL
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	520 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	440 A
Dévidoir	4 roulettes
Fils d'apport, Ss	0,6 à 1,6 mm
Fils d'apport, Al	1,0 à 2,4 mm
Fils d'apport, Fe	0,6 à 1,6 mm
Vitesse de dévidage	0 à 25 m/min
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Fils d'apport, fil fourré	0,8 à 2,0 mm
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm

MXF 65 EL Wire feeder

Dimensions externes	620 x 210 x 445 mm
Poids	11,1 kg