

# MXF 65 Wire feeder



## PRÉSENTATION

Une flexibilité et une performance inégalées pour toutes les applications de soudage de l'industrie moyenne et lourde. Cette unité est compatible avec la bobine 300 mm et est enveloppée dans un boîtier en aluminium.

Alternative :

- MXF 63 - référence de commande 6152300
- MXF 63 EL - référence de commande 6152300EL
- MXF 65 EL - référence de commande 6152100EL
- MXF 67 - référence de commande 6152200
- MXF 67 EL - référence de commande 6152200EL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MXF 65 Wire feeder

Code du produit	6152100
Courant de sortie	520 A (60 %)
Dévidoir	4 roulettes
Réglage de la vitesse d'alimentation en fil	0 à 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Tailles de fil d'apport (Fe plein)	0,6 à 1,6 mm
Tailles de fil d'apport (Fe fourré)	0,8 à 2,0 mm
Tailles de fil d'apport (Ss)	0,6 à 1,6 mm
Tailles de fil d'apport (Al)	1,0 à 2,4 mm
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	620 x 210 x 445 mm
Indice de protection	IP23S

**MXF 65 Wire feeder**

Normes	CEI 60974-5
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Poids à vide	11,1 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm