

WFX 200 AMC Wire feeder



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WFX 200 AMC Wire feeder

Code du produit	6103523
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	520 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	440 A
Dévidoir	4 roulettes
Connecteur de torches	Euro
Tailles de fil d'apport (Ss)	0,6 à 1,6 mm
Tailles de fil d'apport (Al)	0,8 à 2,4 mm
Tailles de fil d'apport (Fe)	0,6 à 1,6 mm
Tailles de fil d'apport (fil fourré)	0,8 à 2,0 mm
Vitesse de dévidage	1 à 25 m/min
Logiciel	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (14 pièces) Steel Pack pour Wise Thin+ (14 pièces) Stainless Pack (12 pièces) Aluminum Pack (12 pièces)
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	510 x 200 x 310 mm
Indice de protection	IP23S
Normes	CEI 60974-5
Poids de la bobine de fil, max.	5 kg
Poids à vide	9,4 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	200 mm