

# WFX 300 P Ss Wire feeder



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### WFX 300 P Ss Wire feeder

|   |   |
|---|---|
| Code du produit                             | 6103532   |
| Courant de sortie à facteur de charge 60 %  | 520 A   |
| Courant de sortie à facteur de charge 100 % | 440 A   |
| Dévidoir                                    | GT04  |
| Connecteur de torches                       | Euro  |
| Tailles de fil d'apport (Ss)                | 0,6 à 2,0 mm  |
| Tailles de fil d'apport (Al)                | 0,8 à 2,4 mm  |
| Tailles de fil d'apport (Fe)                | 0,6 à 2,0 mm  |
| Tailles de fil d'apport (fil fourré)        | 0,8 à 2,4 mm  |
| Vitesse de dévidage                         | 1 à 25 m/min  |
| Logiciel                                    | WiseFusion<br>WiseRoot+<br>MatchLog<br>Pipe Stainless pack Ss (17 pièces) |
| Températures d'utilisation                  | -20 à +40 °C  |
| Indice de protection                        | IP23S   |
| Poids de la bobine de fil, max.             | 20 kg   |
| Poids à vide                                | 13,1 kg   |
| Diamètre de la bobine de fil, max.          | 300 mm  |
| Dimensions externes                         | 590 x 240 x 445 mm  |