

WFX 300 P-T Wire feeder



PRÉSENTATION

Sélectionnez votre propre logiciel, selon vos besoins. Cette unité comporte un robuste mécanisme de dévidage GT04 à deux moteurs.

Alternative :

- WFX 200 T - référence de commande 6103524

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WFX 300 P-T Wire feeder

Code du produit	6103535
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	520 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	440 A
Dévidoir	GT04
Vitesse de dévidage	0,5 à 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Tailles de fil d'apport (Ss)	0,6 à 2,0 mm
Tailles de fil d'apport (Al)	0,8 à 2,4 mm
Tailles de fil d'apport (Fe)	0,6 à 2,0 mm
Tailles de fil d'apport (fil fourré)	0,8 à 2,4 mm
Logiciel	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25 pièces) Pipe Stainless pack Ss (17 pièces)
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C

WFX 300 P-T Wire feeder

Dimensions externes L x P x H	590 x 240 x 445 mm
Indice de protection	IP23S
Normes	CEI 60974-5
Poids à vide	13,1 kg