

FitWeld Evo 300



AVANTAGES

- Idéal pour les espaces de travail restreints
- Grande portabilité : 15 kg
- Pointage plus rapide qu'en MMA
- 300 A à un facteur de marche de 30 %
- Qualité d'amorçage exceptionnelle
- Tension d'entrée triphasée de 220 V à 380-440 V
- Mesures numériques permettant un réglage précis des paramètres en vue de satisfaire aux procédures de soudage
- Réglage intégral du débit de gaz de protection et GasGuard™
- Boîtier renforcé en plastique résistant à des conditions de travail exigeantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FitWeld Evo 300

Code du produit	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m -P2104
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Fusible à retard	230 V : 20 A 400 V : 10 A
Courant de sortie à facteur de charge 30 %	300 A/29 V
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	200 A/24 V
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	170 A/22,5 V
Tension à vide	45 VCC
Températures d'utilisation	-20 °C à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	457 x 226 x 339 mm
Poids (sans accessoires)	14,5 kg