

# Flexlite TX - X5 FastMig



reddot winner 2020  
industrial design



## AVANTAGES

- Ensemble de câbles flexibles avec gaine de protection en cuir optimisant la durabilité
- La conception innovante de la torche augmente le confort de l'utilisateur en réduisant la charge au poignet
- Le caoutchouc silicone permet une excellente prise de la poignée
- Les consommables Kemppi garantissent une haute qualité et rentabilité pour votre soudage
- Modèles de torche disponibles avec ou sans gâchette
- Une extension de commutateur en option augmente la précision du contrôle de la gâchette

## PRÉSENTATION

Les modèles Flexlite TX compatibles avec le X5 FastMig

### Séries 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Signification du code des modèles : G = refroidissement par gaz, W = refroidissement par eau, S = câble long, E = Connecteur conforme aux normes européennes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Code du produit	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Normes	CEI 60974-7	CEI 60974-7	CEI 60974-7
Type de refroidissement	Gaz	Eau	Eau
Type de connexion (courant - gaz)	Euro	Euro	Euro
Capacité de charge à 40 % (Argon)	220 A	250 A	350 A
Capacité de charge à 100 % (Argon)	-	200 A	250 A
Type de connexion (contrôle)	Euro	Euro	Euro
Type de connexion (refroidissement)	-	Connecteur rapide	Connecteur rapide
Commande à distance	Non	Non	Non
Type de col	Angle de 70 °	Rotatif	Angle de 70 °