

# Interconnection cables for A7



## PRÉSENTATION

Le jeu de câbles d'interconnexion contient plusieurs câbles et tuyaux. Le jeu de câbles sert à livrer la puissance de soudage, le gaz de protection, le liquide de refroidissement et les signaux de commande du poste à souder au dévidoir. Des jeux de câbles d'interconnexion sont disponibles dans des sacs à fermeture éclair ou des gaines ondulées.

## JEUX DE CÂBLES REFROIDIS PAR GAZ

Référence pour commander	Description	Informations complémentaires
6260449	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-10-GH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par gaz
6260458	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-5-GH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par gaz
6260484	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-15-GH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 15 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par gaz
6260480	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-20-GH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 20 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par gaz
6260483	A7 ROBOT 70-5-GH	Gaine ondulée, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, cosse de câble, refroidi par gaz

# JEU DE CÂBLES REFROIDIS PAR EAU

Référence pour commander	Description	Informations complémentaires
6260459	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-5-WH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par eau
6260460	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-10-WH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par eau
6260481C1	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-15-WH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 15 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par eau
6260481	COSSE DE CÂBLE ROBOT 70-20-WH	Sac à fermeture éclair, 70 mm <sup>2</sup> , 20 m, connexion vissée au dévidoir (non Dix), connecteur Dix au poste à souder, refroidi par eau
6260482	A7 ROBOT 70-5-WH	Gaine ondulée, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, cosse de câble, refroidi par eau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Interconnection cables for A7

Code du produit

See technical specifications