

MasterMig 355 GM



PRÉSENTATION

Poste à souder MIG/MAG compact avec options de soudage manuel, synergique (Auto), pulsé (Auto Pulse) et à double impulsion. Fournit 350 A avec un facteur de marche de 40 %. Réglage intelligent des paramètres de soudage avec Weld Assist. Écran LCD couleur avec lampes de travail à LED pour une excellente expérience utilisateur. Comprend les programmes du logiciel de soudage Work Pack dont les matériaux Fe, Ss, Al, CuSi, CuAl, Fe Metal, Fe Rutil, FC-CrNiMo. Utilisation sur générateur et alimentation multi-tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MasterMig 355 GM

Code du produit	MSM355GM
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	220 - 230 V \pm 10 % ; 380 - 460 V \pm 10 %
Courant de sortie à facteur de charge 40 %	350 A (MMA 330 A) ; 300 A (MMA 280 A)
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	280 A ; 240 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	220 A ; 190 A
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Puissance de groupe électrogène recommandée (min.) :	20 kVA
Connecteur de torches	Euro
Fils d'apport, Ss	0.8 à 1.2 mm
Fils d'apport, Al	0.8 à 1.2 mm
Fils d'apport, Fe	0.8 à 1.2 mm
Fils d'apport, MC/FC	0.8 à 1.2 mm
Vitesse de dévidage	0,5 à 25 m/min
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Plage de courants et tensions de soudage, MIG	15 A/10 V - 350 A/ 45 V ; 15 A/10 V - 300 A/ 40 V
Plage de courants et tensions de soudage, TIG	15 A/1 V - 350 A/ 45 V ; 15 A/1 V - 300 A/ 40 V
Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)	15 A/10 V - 330 A/ 45 V ; 15 A/10 V - 300 A/ 40 V

MasterMig 355 GM

Températures d'utilisation	20-40 à + °C
Dimensions externes L x P x H	602 x 298 x 447 mm
Poids (sans accessoires)	27 kg
Indice de protection	IP23S
Normes	CEI 60974-1, -10
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40...+60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa