

# MasterTig MLS 4000VRD



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MasterTig MLS 4000VRD

Code du produit	6114400VRD
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380–440 V ± 10 %
Fusible à retard	16 A
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 30 %	400 A/26,0 V
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 60 %	320 A/22,8 V
Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 100 %	270 A/20,8 V
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 40 %	350 A/34,0 V
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 60 %	285 A/31,4 V
Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 100 %	220 A/28,8 V
Tension à vide	80 VCC
Tailles d'électrodes enrobées	1,5 à 6,0 mm
Plage de courants de soudage (MMA)	10 A/20,5 V à 350 A/34,0 V
Plage de courants de soudage (TIG)	5 A/10,0 V à 400 A/26,0 V
Températures d'utilisation	-20 à +40 °C
Dimensions externes L x P x H	500 x 180 x 390 mm
Poids (sans accessoires)	23 kg
Indice de protection	IP23S