

# MinarcMig 220 Auto



## PRÉSENTATION

Poste à souder MIG/MAG portable de 14,2 kg fournissant 220 A avec un facteur de marche de 20 % à partir d'une alimentation secteur monophasée de 16 A. Options de soudage manuel et synergique disponibles. Compatible avec une large gamme de matériaux, y compris l'acier (Fe), l'acier inoxydable (Ss), l'aluminium (Al) et les fils d'apport de brasure CuSi. Torche de soudage de 3 mètres avec poignée ergonomique, câble de masse et sangle de transport inclus.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MinarcMig 220 Auto

Code du produit	61008220
Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15 %
Plage de courants de soudage	20 A / 15 V...220 A / 28 V
Courant de sortie à facteur de charge 20 %	220 A 220 A
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	160 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	120 A
Tension à vide	70...75 V
Dévidoir	2 galets, moteur simple
Poids de la bobine de fil, max.	5 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	200 mm
Fusible secteur	16 A
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Dimensions externes L x P x H	450 x 227 x 368 mm
Poids (sans accessoires)	14,2 kg
Indice de protection	IP23
Normes	CEI 60974-1, -5, -10, CEI 61000-3-12

**MinarcMig 220 Auto**

Classe CEM	A
Températures d'utilisation	-20...40 °C
Températures de stockage	-40...60 °C