

WS gun range



AVANTAGES

- Bonne distance, sans moteur, faibles coûts
- Modèles disponibles : 300 A à 420 A
- Aucune modification spécifique nécessaire sur les équipements
- Connexion simple : connecteur euro standard
- Parfaitement adapté à l'aluminium et à l'acier inoxydable
- Utilise la technologie de gaine DL Chili de Kemppi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portée de la torche WS	WS 35	WS 30W	WS 42W
Code du produit	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Refroidissement	Gaz	Eau	Eau
Fils d'apport, Ss	1,0 mm	1,0 à 1,2 mm	1,0 à 1,2 mm
Fils d'apport, Al	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Longueur / Référence de commande 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,2		6253046S12	6254206S12
Longueur / Référence de commande 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,0		6253048S10	6254208S10
Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,2		6253048S12	6254208S12
Capacité de charge Ar + CO2 (35 %)	300 A		
Capacité de charge Ar + CO2 (100 %)		250 A	300 A