

WS42W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Portée de la torche WS | WS 35 | WS 30W | WS 42W |
|--|------------|--------------|--------------|
| Code du produit | 6253516A12 | 6253046A12 | 6254206A12 |
| Refroidissement | Gaz | Eau | Eau |
| Fils d'apport, Ss | 1,0 mm | 1,0 à 1,2 mm | 1,0 à 1,2 mm |
| Fils d'apport, Al | 1,2 mm | 1,2 (1,6 mm) | 1,2 (1,6 mm) |
| Longueur / Référence de commande 6 m, Al 1,2 | 6253516A12 | 6253046A12 | 6254206A12 |
| Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,0 | 6253516S10 | 6253046S10 | 6254206S10 |
| Longueur / Référence de commande 6 m, Ss 1,2 | | 6253046S12 | 6254206S12 |
| Longueur / Référence de commande 8 m, Al 1,2 | | 6253048A12 | 6254208A12 |
| Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,0 | | 6253048S10 | 6254208S10 |
| Longueur / Référence de commande 8 m, Ss 1,2 | | 6253048S12 | 6254208S12 |
| Capacité de charge Ar + CO2 (35 %) | 300 A | | |
| Capacité de charge Ar + CO2 (100 %) | | 250 A | 300 A |