

X5 Power Source 400 Pulse+



PRÉSENTATION

Source d'alimentation multi-procédés qui fournit 400 A avec un facteur de marche de 60 %. Options disponibles pour soudage manuel, synergique, pulsé et double pulsé. Compatible avec tous les procédés de soudage MAX ainsi qu'avec les procédés de soudage WiseFusion, WisePenetration+, WiseRoot+, WiseThin+ et WiseSteel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Power Source 400 Pulse+

| | |
|---|---------------------------|
| Code du produit | X5100400000 |
| Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz | 380 - 460 ±10 % |
| Courant de sortie à facteur de charge 60 % | 400 A |
| Courant de sortie à facteur de charge 100 % | 350 A |
| Plage de courants et tensions de soudage, MIG | 15 A/10 V ... 400 A / 50V |
| Plage de courants et tensions de soudage, TIG | 15 A/1 V ... 400 A / 50V |
| Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA) | 15 A/10 V ... 400 A / 50V |
| Températures d'utilisation | -20...+40 °C |
| Dimensions externes L x P x H | 750 x 263 x 456 mm |
| Poids (sans accessoires) | 39.5 kg |
| Indice de protection | IP23S |
| Classe CEM | A |
| Températures de stockage | -40...+60 °C |