

X5 Power Source 500 Pulse+ WP



PRÉSENTATION

Source d'alimentation multi-procédés qui fournit 500 A avec un facteur de marche de 60 %. Options disponibles pour soudage manuel, synergique, pulsé et double pulsé. Inclut les procédés de soudage WiseSteel et WiseFusion et X5 Work Pack Pulse avec 53 programmes de soudage. Compatible avec tous les procédés de soudage MAX ainsi qu'avec les procédés de soudage WisePenetration+, WiseRoot+ et WiseThin+.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Power Source 500 Pulse+ WP

Code du produit	X5100500010
Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz	380...460 V \pm 10 %
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	500 A
Courant de sortie à facteur de charge 100 %	400 A
Plage de courants et tensions de soudage, MIG	15 A/10 V ... 500 A / 50 V
Plage de courants et tensions de soudage, TIG	15 A/1 V ... 500 A / 50 V
Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)	15 A/10 V ... 500 A / 50 V
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Dimensions externes L x P x H	750 x 263 x 456 mm
Poids (sans accessoires)	39.5 kg
Indice de protection	P23S
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40...+60 °C