

X5 Power Source 500 WP



AVANTAGES

- Provides 500 A with 60% duty cycle
- For MANUAL MIG and SYNERGIC MIG welding
- Includes WiseSteel special process and X5 Work Pack 1-MIG with 12 welding programs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Power Source 500 WP

| | |
|---|--|
| Code du produit | X5110500010 |
| Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz | 380...460 V \pm 10 % |
| Courant de sortie à facteur de charge 60 % | 500 A |
| Courant de sortie à facteur de charge 100 % | 430 A |
| Plage de courants et tensions de soudage, MIG | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| Plage de courants et tensions de soudage, TIG | 15 A/1 V ... 500 A/47 V |
| Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA) | 15 A/10 V ... 500 A/47 V |
| Températures d'utilisation | -20...+40 °C |
| Dimensions externes L x P x H | 750 x 263 x 456 mm |
| Poids (sans accessoires) | 39,5 kg |
| Indice de protection | IP23S |
| Classe CEM | A |
| Températures de stockage | -40...+60 °C |
| Information additionnelle | Comprend les procédés spéciaux WiseSteel et le X5 Work Pack 1-MIG avec 12 programmes de soudage. |