

X5 Wire Feeder 300 APC



PRÉSENTATION

Dévidoir avec chargement par le haut doté d'un affichage graphique TFT 5,7". Pour MIG/MAG synergique et pulsé, TIG, baquette (MMA) et gougeage. Réglage automatique des paramètres avec Weld Assist. Dévidoir à 4 galets doté d'un éclairage intégré et d'un frein de bobine cinétique, ainsi que d'un rotamètre inclus de série. Connectivité intégrée au WLAN, prenant en charge le module numérique WPS et WeldEye ArcVision. Connectivité du port USB. Permet l'utilisation des procédés de soudage MAX, des procédés spéciaux Wise, du dévidoir auxiliaire SuperSnake GTX et de la commande à distance HR45.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Wire Feeder 300 APC

Code du produit	X5250300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Connecteur de torches	Euro
Fils d'apport	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0.8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2,4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Dimensions externes L x P x H	650 x 230 x 410 mm
Poids (sans accessoires)	10.9 kg
Indice de protection	IP23S
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40...+60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Courant de soudage, 60 %	500 A

X5 Wire Feeder 300 APC

Courant de soudage, 100 %

430 A