

# X5 Wire Feeder 300 Auto+



## AVANTAGES

- Le dévidoir avec chargement par le haut permet des changements de bobine de fil ergonomiques
- Écran TFT de 5,7 "pour un fonctionnement synergique facile à utiliser
- Pensé pour les procédés 1-MIG, TIG, MMA et de gougeage
- L'ajustement des paramètres automatique accélère les préparations de soudage
- Le dévidoir à 4 galets doté d'un éclairage intégré et d'un frein de bobine cinétique et garantit un dévidage stable et fiable
- Connectivité par port USB et Bluetooth pour des mises à jour logicielles facile du système
- Rotamètre inclus de série pour régler le débit de gaz de protection
- Permet l'utilisation de procédés spéciaux Wise garantissant une excellente qualité de soudage

Ce modèle de dévidoir peut être utilisé avec une **SuperSnake GT02S/GT02SW** pour une longue portée de soudage ou en support pour le dévidage du fil à distance. Notez que la compatibilité est limitée à la synchronisation du moteur uniquement.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### X5 Wire Feeder 300 Auto+

Code du produit	X5200300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Connecteur de torches	Euro
Fils d'apport	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Dimensions externes L x P x H	650 x 230 x 410 mm
Poids (sans accessoires)	10,9 kg
Indice de protection	IP23S
Poids de la bobine de fil, max.	20.0 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40...+60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa

**X5 Wire Feeder 300 Auto+**

Courant de soudage, 60 %	500 A
Courant de soudage, 100 %	430 A