

# X5 Wire Feeder 300 Auto



## AVANTAGES

- Top-loading wire feeder with a graphical, 5.7" TFT screen panel
- For 1-MIG, TIG, MMA, and gouging
- Automatic parameter adjustment
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port and Bluetooth connectivity
- Enables the use of Wise special processes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### X5 Wire Feeder 300 Auto

Code du produit	X5230300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Connecteur de torches	Euro
Fils d'apport	Fe 0.8 ... 2.0 mm Ss 0.8 ... 2.0 mm Mc/Fc 0.8 ... 2.4 mm Al 0.8 ... 2.4 mm
Vitesse de dévidage	0.5 ... 25 m/min
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Dimensions externes L x P x H	650 x 230 x 410 mm
Poids (sans accessoires)	10,9 kg
Indice de protection	IP23S
Poids de la bobine de fil, max.	20.0 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40...+60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa