X5 Wire Feeder HD300 AP



PRÉSENTATION

Dévidoir avec chargement par le côté doté d'un affichage graphique TFT 5,7". Pour MIG/MAG synergique et pulsé, TIG, MMA et gougeage. Ajustement des paramètres automatique. Dévidoir à 4 galets avec éclairage intégré et frein de bobine cinétique. Boîtier résistant aux impacts. Connectivité par port USB. Éclairages dans l'armoire et lampes de travail à LED pour une excellente expérience utilisateur. Permet l'utilisation des procédés de soudage MAX, des procédés spéciaux Wise, du dévidoir SuperSnake GTX et de la commande à distance HR45.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X5 Wire Feeder HD300 AP

7.0 11.10 1 000.01 1.2000 7.11	
Code du produit	X5270300000
Dévidoir	4 galets, moteur simple
Vitesse de dévidage	0.5 25 m/min
Connecteur de torches	Euro
Poids de la bobine de fil, max.	20 kg
Diamètre de la bobine de fil, max.	300 mm
Fils d'apport	Fe 0,8 2,0 mm Ss 0.8 2,0 mm Mc/Fc 0.8 2,4 mm Al 0.8 2.4 mm
Diamètre des galets d'entraînement	32 mm
Températures d'utilisation	-20+40 °C
Dimensions externes L x P x H	670 x 240 x 465 mm
Poids (sans accessoires)	14.4 kg
Indice de protection	IP23S
Classe CEM	A
Températures de stockage	-40+60 °C
Pression du gaz de protection (max.)	0.5 MPa
Courant de soudage, 60 %	500 A

X5 Wire Feeder HD300 AP

Courant de soudage, 100 %

430 A

26042024