

# X8 MIG Gun 420-w



## PRÉSENTATION

Disponible en longueurs de 3,5 et 5 mètres et en modèle WeldSnake de 8 mètres. Diamètre du fil : 0,8 - 1,6 mm (1,2 -1,6 mm pour le modèle WS).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### X8 MIG Gun 420-w

Code du produit	X8300423500 - X8 MIG Gun 420-w 3,5 m X8300425000 - X8 MIG Gun 420-w 5,0 m X8300428000 - X8 MIG WS Gun 420-w, 8,0 m
Connecteur de torches	Kemppi
Refroidissement	Liquid
Fils d'apport, Ss	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fils d'apport, Al	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.4/1.6)
Fils d'apport, Fe	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fils d'apport, Fe-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Fils d'apport, Ss-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 (WS 1.2/1.4/1.6)
Capacité de charge à 100 % (GAZ MIXTE)	420 (WS 300)
Angles du col de cygne	50
Col de cygne interchangeable	No
Col de cygne rotatif	No
Poignée de torche ergonomique	Yes
Températures d'utilisation	-20...+40 °C
Normes	IEC 60974-7