

# Zeta Fresh Air W201x PFU 210e



## PRÉSENTATION

Un système respiratoire complet qui offre une protection du visage, des yeux et des voies respiratoires tout en offrant un maximum de confort et de facilité d'utilisation. Cette version comprend une unité de filtrage motorisée pour une protection respiratoire de niveau TH3, un filtre de soudage à assombrissement automatique de premier ordre et des lampes de travail à LED automatiques intégrées pour une meilleure visibilité pendant l'inspection.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Zeta Fresh Air W201x PFU 210e

Code du produit	P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Poids	710 g
Température de fonctionnement	-5...+55°C <80 %Hr
EN 175	B
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1338.1	Oui
AS/NZS 1337.1	Oui
Filtre de soudage	SA 60Z
Dimensions	110 x 60 mm
Dimensions du filtre	120 x 90 mm
Indice d'obscurcissement	5, 8-12
État de transparence de l'ADF	2.5
Classification ADF - CE	1/1/1/1
Temps de commutation de l'ADF	0,1 ms
Fonction de meulage (oui/non)	Oui
Unité de filtrage autonome (PAPR)	PFU 210e

**Zeta Fresh Air W201x PFU 210e**

VISION+ couleur	Oui
Lampes de travail à LED alimentées par	PFU 210e