DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER LA SALDATURA IN AREE DOVE È PRESCRITTO L'USO DI CASCO DA CANTIERE

29.03.2024

KEMPPI

Designed for welders

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER LA SALDATURA IN AREE DOVE È PRESCRITTO L'USO DI CASCO DA CANTIERE

I modelli Delta 90 SFA e Delta+ 90 XFA forniscono protezione per la testa, sia al personale addetto alla saldatura che al personale addetto alla produzione che lavora in condizioni estreme, come la cantieristica navale, l'industria pesante, l'estrazione mineraria e i cantieri edili.

I respiratori Delta incanalano l'aria respirabile pulita sul viso del saldatore con un gruppo filtro alimentato a batteria Li-Ion ricaricabile o con fonte di aria respirabile erogata localmente. Il sottocasco regolabile, combinato alla conformazione a "pressione dell'aria positiva", crea una zona di respirazione confortevole certificata secondo gli standard europei TH2, garantendo la permanenza del 98% dell'aria contaminata al di fuori della zona di respirazione.

VANTAGGI PRINCIPALI



PROTEZIONE MASSIMA

Protezione integrata per testa, viso e vie respiratorie per saldatori e produttori.



VISIBILITÀ ECCEZIONALE

La visiera di saldatura intelligente, fissata separatamente, offre un’esperienza visiva eccezionale.

VANTAGGI

- Casco da cantiere per impieghi gravosi e visiera di saldatura
- Gruppo filtro alimentato a batteria Li-Ion o pacchetti di aria erogata
- La conformazione a pressione positiva agevola la respirazione
- Montaggio per paraorecchie opzionali di alta qualità
- Certificato EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 e AS/NZS 1337.1
- Filtro di saldatura ADF SA 60B, oscuramenti 9–13 (SFA)
- Filtro di saldatura ADF XA 47, oscuramenti 5 / 9–13 / 14–15 (XFA)
- Protezione costante dietro alla grande visiera trasparente resistente agli impatti (XFA)

OPZIONI DEL PRODOTTO



Delta+ 90 XFA

Casco per saldatura Delta+ 90 XFA, filtro di saldatura auto-oscurante XA 47, tubo flessibile dell'aria, unità FA Flow Control, batteria Li-Ion e caricabatterie, misuratore di portata, cintura comfort.



Delta 90 SFA

Casco per saldatura Delta 90 SFA, filtro di saldatura auto-oscurante SA 60B, unità FA Flow Control, tubo flessibile dell'aria, batteria Li-Ion e caricabatterie, misuratore di portata, cintura comfort.



Delta+ 90 XFA Airline

Casco per saldatura Delta+ 90 XFA, filtro di saldatura auto-oscurante XA 47, unità FA Pressure Flow Control, misuratore di portata, cintura per FA Pressure Flow Control, visiera di molatura.



Delta 90 SFA Airline

Casco per saldatura Delta 90 SFA, filtro di saldatura auto-oscurante SA 60B, unità FA Pressure Flow Control, misuratore di portata, cintura per FA Pressure Flow Control.

ACCESSORI



XA 47

Il filtro di saldatura auto-oscurante con tecnologia ADF LiFE+ Color assicura una maggiore visibilità. Regolazioni dell'oscuramento: 5, 8, 9–13 e 14, 15.



SA 60B

Filtro di saldatura auto-oscurante con ampia visuale di 100 x 60 mm e tecnologia ADF LiFE+ Color, che assicura una maggiore visibilità. Regolazioni dell'oscuramento: 5, 9-13.



FA Flow Control

FA Flow Control è un'unità filtro alimentata a batteria con velocità regolabili della ventola del motore da 140 lpm a 210 lpm. Alimentata con batteria Li-Ion per offrire protezione contro i contaminanti del particolato associati alle operazioni di saldatura e produzione, l'unità FA Flow Control offre una straordinaria libertà di movimento e protezione respiratoria.



Ear defenders

I modelli Delta e Delta+ si collegano a paraorecchie opzionali di qualità.

SPECIFICHE TECNICHE

Delta+ 90 XFA

Codice prodotto	9873320
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5…+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1 0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

Codice prodotto	9873310
Peso	634 g
Temperatura di esercizio	-5…+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716	P1
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9–13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/1
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control

Delta+ 90 XFA Airline

Codice prodotto	9873321
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5…+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/2
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

Codice prodotto	9873311
Peso	918 g
Temperatura di esercizio	-5…+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9–13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
ADF classificazione CE	1/1/1/1
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

ACCESSORI

SA 60B

Codice prodotto	SP9873064

FA Flow Control

Intervallo di temperatura consigliato	10…40 °C
Peso	980 g
Flusso d’aria minimo	140 l/min
Flusso d’aria massimo	210 l/min
Tipo di batteria	Li-ion
Tempo di ricarica della batteria (80%)	4 - 5 hours
Durata della batteria (cicli di carica)	500

Ear defenders

Codice prodotto	W007517

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

KEMPPI