

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PER LA
SALDATURA IN AREE DOVE È PRESCRITTO L'USO DI CASCO
DA CANTIERE



SPECIFICHE TECNICHE

Delta+ 90 XFA

Codice prodotto	9873320
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
Tempo di commutazione ADF	0,1 0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control

Delta 90 SFA

Codice prodotto	9873310
Peso	634 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
EN 12941	TH2
AS/NZS 1716;	P1
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
PAPR	FA Flow Control



Delta+ 90 XFA Airline

Codice prodotto	9873321
Peso	1103 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	XA 47
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-15
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	Sì
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

Delta 90 SFA Airline

Codice prodotto	9873311
Peso	918 g
Temperatura di esercizio	-5...+55 °C <80% u. r.
EN 175	B
Filtro di saldatura	SA 60B
Dimensioni visuale	97 X 47 mm
Dimensioni filtro	110 X 90 mm
Intervallo di oscuramento	9-13
Stato luce ADF (filtro auto-oscurante)	4
Tempo di commutazione ADF	0,1
LiFE+ Color (sì/no)	No
Funzione rettifica (sì/no)	Sì
Regolatore di aria erogata	FA Pressure Flow Control

ACCESSORI

SA 60B

Codice prodotto	SP9873064
-----------------	-----------

FA Flow Control

Intervallo di temperatura consigliato	10...40 °C
Peso	980 g
Flusso d'aria minimo	140 l/min
Flusso d'aria massimo	210 l/min
Tipo di batteria	Li-ion
Tempo di ricarica della batteria (80%)	4 - 5 hours
Durata della batteria (cicli di carica)	500



Ear defenders

Codice prodotto

W007517

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è una società pioniera nel settore della saldatura. Il nostro ruolo è quello di sviluppare soluzioni che vi rendono vincenti nel vostro business. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega oltre 800 esperti di saldatura in 17 paesi e ha un turnover consolidato di oltre 150 milioni di euro. La nostra offerta include soluzioni software dedicate di saldatura - dispositivi intelligenti, software gestionali di controllo di processo ed esperti al vostro servizio - sia per applicazioni industriali, che per esigenze di pronto utilizzo. Sono disponibili ulteriori competenze locali, attraverso la nostra rete globale di partner, che si estende a oltre 60 paesi.

