

X5 FastMig

SALDATRICE INDUSTRIALE MULTI-PROCESSO CHE OFFRE
MOLTO PIÙ DI UN'OTTIMA SALDATURA





SPECIFICHE TECNICHE

X5 FastMig Pulse Power sources 400 A	X5 Power Source 400 Pulse	X5 Power Source 400 Pulse WP	X5 Power Source 400 Pulse+	X5 Power Source 400 Pulse+ WP	X5 Power Source 400 MV Pulse+	X5 Power Source 400 MV Pulse+ WP
Codice prodotto	X5130400000	X5130400010	X5100400000	X5100400010	X5100400100	X5100400110
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %	220 - 230 ±10 % 380 - 460 ±10 %
Fusibile	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]	25 A @ [220 - 230 V]; 32 A @ [380 - 460 V]
Erogazione 40% ED					400 a [220 - 230 V]	400 a [220 - 230 V]
Erogazione 60% ED	400 A	400 A	400 A	400 A	400 a [380 - 460 V]	400 a [380 - 460 V]
Erogazione 100% ED	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A
Potenza nominale alla corrente massima	20 kVA	20 kVA	20 kVA	20 kVA	19 kVA	19 kVA
Potenza del generatore consigliata (min)	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	25 kVA	
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V	15 A/1 V ... 400 A/50 V
Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg	39,5 kg
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Classe EMC	A	A	A	A	A	A
Intervallo temperatura di magazzino	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C



X5 FastMig
Auto

X5
Power
Source
400

X5
Power
Source
400 WP

X5
Power
Source
500

X5
Power
Source
500 WP

X5 Wire
Feeder
300 AP

X5 Wire
Feeder
300 APC

X5 Wire
Feeder
HD300 AP

X5 Wire
Feeder
HD300
APC

X5 Cooler

Codice prodotto	X5240300000				X5250300000	X5270300000	X5280300000	X5600000000
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380...460 V $\pm 10\%$	380...460 V $\pm 10\%$	380...460 V $\pm 10\%$	380...460 V $\pm 10\%$				
Fusibile	25 A	25 A	32 A	32 A				
Erogazione 60% ED	400 A	400 A	500 A	500 A				
Erogazione 100% ED	350 A	350 A	430 A	430 A				
Meccanismo di alimentazione filo			4 rulli, motore singolo	4 rulli, motore singolo	4 rulli, motore singolo	4 rulli, motore singolo		
Velocità avanzamento filo			0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min		
Potenza nominale alla corrente massima	20 kVA	20 kVA	27 kVA	27 kVA				
Potenza del generatore consigliata (min)	25 kVA	25 kVA	35 kVA	35 kVA				
Potenza nominale dell'unità di raffreddamento a 1 l/min								1.1 kW
Refrigerante consigliato								MGP 4456 (liquido Kempfi)
Collegamento alla torcia			Euro	Euro	Euro	Euro		
Peso bobina filo (massimo)			20 kg	20 kg	20 kg	20 kg		
Diametro bobina filo (massimo)			300 mm	300 mm	300 mm	300 mm		
Fili di apporto			Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/ Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm		
Diametro rulli			32 mm	32 mm	32 mm	32 mm		



X5 FastMig Auto	X5 Power Source 400	X5 Power Source 400 WP	X5 Power Source 500	X5 Power Source 500 WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC	X5 Cooler
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V					
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V					
Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V					
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	-20...+40 °C	
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	650 x 230 x 410 mm	670 x 240 x 465 mm	670 x 240 x 465 mm	
Peso (senza accessori)	39,0 kg	39,0 kg	39,5 kg	39,5 kg	10,9 kg	10,9 kg	14,4 kg	14,4 kg	14,3 kg
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Volume serbatoio									3 l
Classe EMC	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Intervallo temperatura di magazzino	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C
Informazioni aggiuntive		Include il processo speciale WiseSteel e WiseFusion e X5 Work Pack 1-MIG con 32 programmi di saldatura.		Include il processo speciale WiseSteel e WiseFusion e X5 Work Pack 1-MIG con 32 programmi di saldatura.					
Pressione gas di protezione (max)					0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa	
Intervallo temperatura di esercizio									da -10 a +40 °C
Classe di protezione									IP23S



X5 FastMig Auto	X5 Power Source 400	X5 Power Source 400 WP	X5 Power Source 500	X5 Power Source 500 WP	X5 Wire Feeder 300 AP	X5 Wire Feeder 300 APC	X5 Wire Feeder HD300 AP	X5 Wire Feeder HD300 APC	X5 Cooler
--------------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------

Corrente di saldatura, 60%

500 A

500 A

500 A

500 A

Corrente di saldatura, 100%

430 A

430 A

430 A

430 A



X5 FastMig Manual X5 Power Source 400 X5 Power Source 500 X5 Wire Feeder 300 Manual X5 Wire Feeder 200 Manual X5 Wire Feeder HD300 M X5 Cooler

Codice prodotto	X5260300000				X5600000000	
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380...460 V ±10 %	380...460 V ±10 %				
Fusibile	25 A	32 A				
Erogazione 60% ED	400 A	500 A				
Erogazione 100% ED	350 A	430 A				
Meccanismo di alimentazione filo			4 rulli, motore singolo	4 rulli, motore singolo	4 rulli, motore singolo	
Velocità avanzamento filo			0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	0.5 ... 25 m/min	
Potenza nominale alla corrente massima	20 kVA	27 kVA				
Potenza del generatore consigliata (min)	25 kVA	35 kVA				
Potenza nominale dell'unità di raffreddamento a 1 l/min						1.1 kW
Refrigerante consigliato						MGP 4456 (liquido Kemppi)
Collegamento alla torcia			Euro	Euro	Euro	
Peso bobina filo (massimo)			20.0 kg	5.0 kg	20 kg	
Diametro bobina filo (massimo)			300 mm	200 mm	300 mm	
Fili di apporto			Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 1,6 mm Ss 0,8 ... 1,6 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,0 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm	
Diametro rulli			32 mm	32 mm	32 mm	
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V	15 A/1 V ... 500 A/47 V				
Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V	15 A/10 V ... 500 A/47 V				
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	da -20 a +40 °C	-20...+40 °C	
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm	750 x 263 x 456 mm	650 x 230 x 410 mm	565 x 218 x 339 mm	670 x 240 x 465 mm	
Peso (senza accessori)	39,0 kg	39,5 kg	10,9 kg	9,7 kg	14,4 kg	14,3 kg
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S	
Volume serbatoio						3 l
Classe EMC	A	A	A	A	A	A



X5 FastMig Manual	X5 Power Source 400	X5 Power Source 500	X5 Wire Feeder 300 Manual	X5 Wire Feeder 200 Manual	X5 Wire Feeder HD300 M	X5 Cooler
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	-----------

Intervallo temperatura di magazzino	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C	da -40 a +60 °C
Pressione gas di protezione (max)			0.5 MPa	0.5 MPa	0.5 MPa	
Intervallo temperatura di esercizio						da -10 a +40 °C
Classe di protezione						IP23S
Corrente di saldatura, 60%			500 A	500 A	500 A	
Corrente di saldatura, 100%			430 A	430 A	430 A	

Serie 3	GX 203G	GX 253G	GX 303G	GX 303W	GX 403G	GX 403W	GX 503W
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Codice prodotto	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A	300 A		400 A		
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)				300 A		400 A	500 A
Lancia intercambiabile	No	No	No	No	No	No	No
Lancia girevole	Sì	Sì	Sì	No	Sì	No	No
Impugnatura a pistola	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Gas	Gas	Acqua	Gas		Acqua
Comando a distanza	No	No	No	No	No	No	No
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M6	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2	0,8–1,2	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6	0,8–1,6
Tipo di connessione	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Opzione LED	No	No	No	No	No	No	No



Flexlite GX, Serie 5

GX 205G

GX 255G

Codice prodotto	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	200 A	250 A
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	Sì	Sì
Impugnatura a pistola	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M6
Diametri filo (mm)	0,8–1,2	0,6–1,2
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5

GX 305G

GX 305W

GX 305GMN

Codice prodotto	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *Modelli GS da 6 m/8 m consegnati senza guaina guidafile	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *Modello WS da 6 m consegnato senza guaina guidafile	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	300 A		350 A
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)		300 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 250 A (modello WS da 6 m) 300 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 250 A (modello WS da 6 m)	
Lancia intercambiabile	No	No	Sì
Lancia girevole	Sì	No	Sì
Impugnatura a pistola	Sì	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua	Gas
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,2 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,2 (modelli GS da 6 m e 8 m)	0,8–1,6 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,6 (modello WS da 6 m)	0,8–1,2
Tipo di connessione	Euro	Euro	Euro
Opzione LED	No	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì	Sì



Flexlite GX, Serie 5

GX 405G

GX 405W

Codice prodotto	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)	GX405W35 (3,5 m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *Modelli WS da 6 m/8 m consegnati senza guaina guidafile
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	400 A	
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)		400 A (modelli da 3,5 m e 5 m) 300 A (modelli WS da 6 m e 8 m)
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	Sì	No
Impugnatura a pistola	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,6	0,8–1,6 (modelli da 3,5 m e 5 m) 1,0–1,6 (modelli WS da 6 m e 8 m)
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì

Flexlite GX, Serie 5

GX 505W

GX 605W

Codice prodotto	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)	GX605W5 (5m)
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)		600 A (40%)
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)	500 A	
Lancia intercambiabile	No	No
Lancia girevole	No	No
Impugnatura a pistola	Sì	Sì
Tipo di raffreddamento	Acqua	Acqua
Procedimento di saldatura	MIG/MAG	MIG/MAG
Punta di contatto	M10x1	M10x1
Diametri filo (mm)	0,8–1,6	1,2–2,4
Tipo di connessione	Euro	Euro
Opzione LED	No	No
Comando a distanza torcia GXR10	Sì	Sì



Flexlite TX

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Codice prodotto	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Standard	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua	Acqua
Tipo di connessione (corrente-gas)	Euro	Euro	Euro
Capacità di carico al 40% (argon)	220 A	250 A	350 A
Capacità di carico al 100% (argon)	-	200 A	250 A
Tipo di connessione (controllo)	Euro	Euro	Euro
Tipo di connessione (refrigerante)	-	Connettore a scatto	Connettore a scatto
Comando a distanza	No	No	No
Tipo di lancia	Angolo di 70°	Rotante	Angolo di 70°

ACCESSORI

X5 Cooler

Codice prodotto	X5600000000
Potenza nominale dell'unità di raffreddamento a 1 l/min	1.1 kW
Refrigerante consigliato	MGP 4456 (liquido Kemppi)
Peso (senza accessori)	14,3 kg
Volume serbatoio	3 l
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Intervallo temperatura di esercizio	da -10 a +40 °C
Classe di protezione	IP23S

X5 Cooler MV

Codice prodotto	X5600000100
Potenza nominale dell'unità di raffreddamento a 1 l/min	1.0 kW
Refrigerante consigliato	MGP 4456 (miscela Kemppi)
Peso (senza accessori)	15,7 kg
Volume serbatoio	3 l
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Intervallo temperatura di esercizio	da -10 a +40 °C
Classe di protezione	IP23S

Flexlite TX - X5 FastMig

Codice prodotto	TX223GE4 (4 m) TX253WSE4 (4 m) TX353WE4 (4 m)
-----------------	---



SuperSnake GTX - subtraino

Codice prodotto	Pacchetti Pacchetto SuperSnake GTX GAS 10m, 50mm²: P400GTX Pacchetto SuperSnake GTX GAS 15m, 50mm²: P401GTX Pacchetto SuperSnake GTX GAS 20m, 50mm²: P402GTX Pacchetto SuperSnake GTX GAS 25m, 50mm²: P403GTX SuperSnake GTX WATER Confezione da 10m, 50mm²: P404GTX SuperSnake GTX WATER Confezione da 15m, 50mm²: P405GTX SuperSnake GTX WATER Confezione da 20m, 50mm²: P406GTX SuperSnake GTX WATER Confezione da 25m, 50mm²: P407GTX SuperSnake GTX WATER Confezione da 10m, 70mm²: P408GTX Tutti i pacchetti includono Unità di azionamento del motore SuperSnake GTX e telaio (SGTXMDUPF01) e cavo Altra Unità di azionamento del motore SuperSnake GTX: SGTXMDU01 Telaio di protezione SuperSnake GTX: SGTXPF01 Unità di azionamento del motore SuperSnake GTX e telaio: SGTXMDUPF01 Trainafile Kit X5 SuperSnake: X5702030000 Cavi Cavo SuperSnake GTXG da 10 m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXG105CBL Cavo SuperSnake GTXG da 15m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXG155CBL Cavo SuperSnake GTXG da 20m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXG205CBL Cavo SuperSnake GTXG da 25m, 50mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXG255CBL Cavo SuperSnake GTXW da 10 m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW105CBL Cavo SuperSnake GTXW da 15m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW155CBL Cavo SuperSnake GTXW da 20m, 50 mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW205CBL Cavo SuperSnake GTXW da 25m, 50mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW255CBL Cavo SuperSnake GTXW da 10 m, 70mm² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW107CBL
Descrizione	subtraino
Erogazione 60% ED	350 A
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli
Velocità avanzamento filo	1 - 25 m/min
Collegamento alla torcia	Euro
Filo consigliato, 25 m solido ferro / acciaio inox	1,0 - 1,6 mm
Filo consigliato, 25 m leghe di Al	1,2 - 1,6 mm
Filo consigliato, 25 m FCW animato / con anima metallica	1,2 - 1,6 mm
Diametro del cavo	50/70 mm ²
Tensione di alimentazione	48 V CC
Classe di protezione	IP23S
Classe di protezione	IP23S
Dimensioni esterne senza telaio protettivo L x P x A	400 mm x 127 mm x 150 mm
Dimensioni esterne con telaio protettivo L x P x A	682 mm x 174 mm x 159 mm



SuperSnake GTX04HD - subtraino

Codice prodotto	SGTX04HD01 (incl. unità di azionamento motore e telaio) Cavi: Cavo SuperSnake GTXG da 10 m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTGX105CBL Cavo SuperSnake GTXG da 15m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTGX155CBL Cavo SuperSnake GTXG da 20m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTGX205CBL Cavo SuperSnake GTXG da 25m, 50mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTGX255CBL Cavo SuperSnake GTXW da 10 m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW105CBL Cavo SuperSnake GTXW da 15m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW155CBL Cavo SuperSnake GTXW da 20m, 50 mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW205CBL Cavo SuperSnake GTXW da 25m, 50mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW255CBL Cavo SuperSnake GTXW da 10 m, 70mm ² (Fodera standard FE 1.0-1.6mm): SGTXW107CBL
Descrizione	subtraino
Erogazione 60% ED	350 A
Erogazione 100% ED	270 A
Meccanismo di alimentazione filo	4 rulli, motore singolo
Velocità avanzamento filo	1 ... 25 m/min
Fili di apporto (acciaio inox)	1,0 - 1,6 mm
Fili di apporto (Al)	1,2 - 1,6 mm
Fili di apporto (Fe)	1,0 - 1,6 mm
Fili di apporto (MC/FC)	1,2 - 1,6 mm
Tensione di alimentazione	12 V
Diametro rulli	32 mm
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	561 x 241 x 200 mm
Standard	EN IEC 60974-5:2019, EN IEC 60974-10:2020
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	-40...+60 °C
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa

GXR10

Codice prodotto	GXR10
-----------------	-------

HR40

Codice prodotto	HR40
-----------------	------

HR43

Codice prodotto	HR43
-----------------	------



Digital Connectivity Module (DCM) Modbus TCP

Codice prodotto	6265051
-----------------	---------

X5 Gas Cylinder Cart

Codice prodotto	X5701020000
-----------------	-------------

X5 Trolley Cart

Codice prodotto	X5701030000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Trolley

Codice prodotto	X5702020000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder 2-wheel Trolley

Codice prodotto	X5702010000
-----------------	-------------

X5 Accessory Tray

Codice prodotto	X5701040000
-----------------	-------------

GH 20 Gun Holder

Codice prodotto	6256020
-----------------	---------

Wire Feeder Cabinet Heater

Codice prodotto	X8700010000
-----------------	-------------

Wire Feeder Cabinet Heater, X5 200

Codice prodotto	SP021613
-----------------	----------

X5 Wire Feeder 200 Protection Frame

Codice prodotto	X5702080000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Rotating Plate

Codice prodotto	SP801116
-----------------	----------

X5 Double Wire Feeder Rotating Plate

Codice prodotto	X5702070000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Hanger for Boom

Codice prodotto	X5702040000
-----------------	-------------



X5 Double Wire Feeder Hanger for Boom

Codice prodotto	X5702050000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Counterbalance Arm

Codice prodotto	X5702060000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder Gun Support for Wire Feeder Trolley

Codice prodotto	X5702092000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Cabinet Heater

Codice prodotto	SP023363
-----------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Hanger for Boom

Codice prodotto	X5702041000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Protection Sliders with Gun Support

Codice prodotto	X5702091000
-----------------	-------------

X5 Wire Feeder HD300 Rotameter Kit

Codice prodotto	SP024832
-----------------	----------

X5 Wire Feeder HD300 Gas Guard Kit

Codice prodotto	SP022701
-----------------	----------

X5 Remote Kits

Codice prodotto	X5RK5 – X5 Remote Kit 5M X5RK10 – X5 Remote Kit 10M
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-g

Codice prodotto	X57002MG X5 Interconnection Cable 70-g 2m - X57005MG X5 Interconnection Cable 70-g 5m - X57010MG X5 Interconnection Cable 70-g 10m - X57020MG X5 Interconnection Cable 70-g 20m - X57030MG X5 Interconnection Cable 70-g 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-gV

Codice prodotto	X57002MGV Interconnection Cable 70-gV 2m - X57005MGV Interconnection Cable 70-gV 5m - X57010MGV Interconnection Cable 70-gV 10m - X57020MGV Interconnection Cable 70-gV 20m - X57030MGV Interconnection Cable 70-gV 30m
-----------------	---



X5 Interconnection Cable 70-w

Codice prodotto	X57002MW X5 Interconnection Cable 70-w 2m - X57005MW X5 Interconnection Cable 70-w 5m - X57010MW X5 Interconnection Cable 70-w 10m - X57020MW X5 Interconnection Cable 70-w 20m - X57030MW X5 Interconnection Cable 70-w 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 70-wV

Codice prodotto	X57002MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 2m - X57005MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 5m - X57010MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 10m - X57020MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 20m - X57030MWV X5 Interconnection Cable 70-wV 30m
-----------------	--

X5 Interconnection Cable 95-gV

Codice prodotto	X59502MGV (2m)
-----------------	----------------

X5 Interconnection Cable 95-w

Codice prodotto	X59502MW
-----------------	----------

X5 Interconnection Cable 95-wV

Codice prodotto	X59502MWV (2m)
-----------------	----------------

Double Feeder Y-Cable

Codice prodotto	X570DF000
-----------------	-----------

Power Source Air Filter

Codice prodotto	SP016870 (10 PCS)
-----------------	-------------------

Wire Drum Kit

Codice prodotto	W012757 Wire Drum Kit, 5m - W012758 Wire Drum Kit, 10m - W012759 Wire Drum Kit, 20m - W012760 Wire Drum Kit, 27m
-----------------	---

Digital Connectivity Module

Codice prodotto	6265051
-----------------	---------

MMA Welding Cable, 50 mm²

Codice prodotto	6184501 Welding Cable 50 mm ² 5 m - 618450101 Welding Cable 50 mm ² 5 m/MYK - 6184502 Welding Cable 50 mm ² 10 m - 6184503 Welding Cable 50 mm ² 15 m
-----------------	--



MMA Welding Cable, 70 mm²

Codice prodotto	6184701
-----------------	---------

MMA Welding Cable, 95 mm²

Codice prodotto	6184901
-----------------	---------

Earth Return Cable, 70 mm²

Codice prodotto	6184711 Earth Cable 70 mm ² 5 m - 6184712 Earth Cable 70 mm ² 10 m - 6184713 Earth Cable 70 mm ² 15 m - 6184714 Earth Cable 70 mm ² 20 m
-----------------	---

Earth Return Cable, 95 mm²

Codice prodotto	6184921
-----------------	---------

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

