

Flexlite TX - Master M



reddot winner 2020
industrial design



VANTAGGI

- Il set di cavi flessibile con protezione del rivestimento in pelle massimizza la durata
- L'innovativo design della torcia aumenta il comfort dell'utente riducendo il carico sul polso
- Il materiale in gomma siliconica offre una presa salda sul manico
- I materiali di consumo Kemppi garantiscono saldature di eccellente qualità a prezzi accessibili
- Sono disponibili modelli di torcia con o senza pulsante di innesco
- La prolunga del pulsante facoltativo aumenta la precisione del controllo dell'innesco

PANORAMICA

Modelli Flexlite TX compatibili con Master M

Serie 3

TX 223GE

TX 253WSE

TX 353WE

Nei nomi dei modelli: G = raffreddato ad aria, W = raffreddato a liquido, S = cavo lungo, E = Connettore Euro

SPECIFICHE TECNICHE

Flexlite TX	TX 223GE	TX 253WSE	TX 353WE
Codice prodotto	TX223GE4 (4m)	TX253WSE4 (4m)	TX353WE4 (4m)
Standard	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua	Acqua
Tipo di connessione (corrente-gas)	Euro	Euro	Euro
Capacità di carico al 40% (argon)	220 A	250 A	350 A
Capacità di carico al 100% (argon)	-	200 A	250 A
Tipo di connessione (controllo)	Euro	Euro	Euro
Tipo di connessione (refrigerante)	-	Connettore a scatto	Connettore a scatto
Comando a distanza	No	No	No
Tipo di lancia	Angolo di 70°	Rotante	Angolo di 70°