

# Interconnection cables for KempArc



## PANORAMICA

Il set di cavi di interconnessione contiene vari cavi e tubi flessibili. Il set di cavi viene utilizzato per fornire la corrente di saldatura, il gas di protezione, il liquido refrigerante e i segnali di controllo dal generatore di saldatura al trainafile. I set di cavi di interconnessione sono disponibili in custodie con cerniera o in manicotti corrugati.

## SET DI CAVI CON RAFFREDDAMENTO A GAS

Codice di ordinazione	Descrizione	Ulteriori informazioni
6260441	ROBOT 70-5-GH	Manicotto corrugato, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento a gas
6260445	ROBOT 70-10-GH	Manicotto corrugato, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento a gas
6260446	ROBOT 70-5-GH DIX	Custodia con cerniera, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento a gas
6260447	ROBOT 70-10-GH DIX	Custodia con cerniera, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento a gas
6260442	ROBOT 70-5-GH ANCORAGGIO CAVI	Adatto per trainafile DT 410, connettore PowerPin per torcia di saldatura, ancoraggio cavi per connessione trainafile e dix per generatore, 5 m, raffreddamento a gas
6260443	ROBOT 70-10-GH ANCORAGGIO CAVI	Adatto per trainafile DT 410, connettore PowerPin per torcia di saldatura, ancoraggio cavi per connessione trainafile e dix per generatore, 10 m, raffreddamento a gas

## SET DI CAVI CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

<b>Codice di ordinazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ulteriori informazioni</b>
6260461	ROBOT 95-5-WH	Manicotto corrugato, 95 mm <sup>2</sup> , 5 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260465	ROBOT 95-10-WH	Manicotto corrugato, 95 mm <sup>2</sup> , 10 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260465C2	ROBOT 95-30-WH	Manicotto corrugato, 95 mm <sup>2</sup> , 30 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260465C3	ROBOT 95-20-WH	Manicotto corrugato, 95 mm <sup>2</sup> , 20 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260465C4	ROBOT 95-15-WH	Manicotto corrugato, 95 mm <sup>2</sup> , 15 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260478	ROBOT 70-5-WH DIX	Custodia con cerniera, 70 mm <sup>2</sup> , 5 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260479	ROBOT 70-10-WH DIX	Custodia con cerniera, 70 mm <sup>2</sup> , 10 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua
6260465C1	ROBOT 70-25-WH DIX	Custodia con cerniera, 70 mm <sup>2</sup> , 25 m, connettore dix su entrambe le estremità, raffreddamento ad acqua