

MasterTig ACDC 3500W



VANTAGGI

- Innesco e funzionalità dell'arco affidabili
- Un'ampia selezione di funzioni offre saldature di alta qualità in tutte le situazioni
- Il bilanciamento CA automatico aumenta la qualità e la velocità di saldatura
- Controllo preciso della penetrazione basato sulla regolazione della frequenza CA
- Selezione della polarità elettronica e del processo
- Funzionalità di blocco del codice di sistema

SPECIFICHE TECNICHE

MasterTig ACDC 3500W

Codice prodotto	6163505
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	400 V \pm 10%
Fusibile (ritardato)	20 A
Erogazione (TIG) 60% ED	350 A / 24 V (60%)
Erogazione (TIG) 100% ED	280 A / 21,2 V (100%)
Erogazione (MMA) 60% ED	350 A / 34 V (60%)
Erogazione (MMA) 100% ED	280 A / 31,2 V (100%)
Tensione a vuoto	70 V CC
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A / 20 V–350 A / 34 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	3 A / 10 V–350 A / 24 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	690 x 260 x 870 mm
Peso (senza accessori)	74 kg